

QR-Code  
 scannen und auf  
[www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)  
 mehr über diesen  
 Artikel erfahren


**B 50 119.2K27**  
 Edelstahl-Optik  
 LED 2.1 W 47 lm-h 2700 K  
 Konverter schaltbar on/off



Wandeinbauleuchte mit freistrahlen-  
 der Lichtverteilung.  
 Schutzklasse I.

Freistrahlenendes Licht. Mit austausch-  
 barem LED-Modul mit Übertempera-  
 turschutz und einer Lebenserwartung  
 von mindestens 50'000 Betriebsstun-  
 den. 20-jährige Nachliefergarantie auf  
 das LED-Modul und die Verschleisstei-  
 le. Mit LED-Netzteil 220-240 V,  
 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus  
 Zinkdruckguss. Sicherheitsglas, innen  
 weiss. Abschlussring Edelstahl. Ab-  
 schlussrahmen Oberfläche Edelstahl.  
 Eine Hohlwanddose mit zwei Befesti-  
 gungskralen im Lieferumfang der  
 Leuchte enthalten. Netzanschlusslei-  
 tung bis ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.  
 Leuchtdurchmesser 75 mm, Tiefe 65  
 mm. Leuchte für den Einbau in eine  
 Einbauöffnung mit den Abmessungen  
 ø 68 x 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 2.1 W 47 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	47 lm-h
Anschlussleistung	2.1 W
Lichtausbeute	22.4 lm-h/W
Modullichtstrom	155 lm-c
Modulleistung	1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	0.25 kg

