

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 50 127.1K3
weiss ~ RAL 9003
LED 22.3 W 1980 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20


Wandaufbauleuchte mit freistrahlen-
dem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Freistrahlen-
des Licht. Mit austausch-
barem LED-Modul mit Übertempera-
turschutz und einer Lebenserwartung
von mindestens 200'000 Betriebs-
stunden. 20-jährige Nachliefergarantie
auf das LED-Modul und die Ver-
schleissteile. Mit Ultimate Driver®
LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240
V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus
Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mund-
geblasenes seidenmattes Opalglas.
Zwei Leitungseinführungen zur Durch-
verdrahtung der Netzanschlussleitung
bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Ab-
messungen: 190 x 485 x 115 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur in gezeigter Gebrauchs-
lage vornehmen.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®
werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 22.3 W 1980 lm-h / CIE Flux 16 40 68 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1980 lm-h
Anschlussleistung	22.3 W
Lichtausbeute	88.8 lm-h/W
Modullichtstrom	3220 lm-c
Modulleistung	19,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	2.54 kg

