

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 138.2K3

Material Aluminium
LED 15 W 1133 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 172'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Glashalterung aus Metall. Oberfläche Aluminium matt. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Abmessungen: 100 x 290 x 115 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur in geeigneter Gebrauchslage vornehmen.



LED 3000 K 15 W 1133 lm-h / CIE Flux 19 45 71 48 100 / C12 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1133 lm-h
Anschlussleistung	15 W
Lichtausbeute	75.5 lm-h/W
Modullichtstrom	1890 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 172'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.4 kg

