

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 138.2K4**

Material Aluminium  
LED 15 W 1198 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 172'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Glashalterung aus Metall. Oberfläche Aluminium matt. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Abmessungen: 100 x 290 x 115 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur in geeigneter Gebrauchslage vornehmen.



LED 4000 K 15 W 1198 lm-h / CIE Flux 19 45 71 48 100 / C12 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1198 lm-h
Anschlussleistung	15 W
Lichtausbeute	79,9 lm-h/W
Modullichtstrom	2000 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 172'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.4 kg

