

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 146.4K3

palladium
LED 28.4 W 2571 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20


Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchte aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Farbe palladium. Kristallglas innen mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen: 250 x 110 x 76 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur in gezeigter Gebrauchslage vornehmen.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 28.4 W 2571 lm-h / CIE Flux 61 87 98 50 100 / C54 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2571 lm-h
Anschlussleistung	28.4 W
Lichtausbeute	90.5 lm-h/W
Modullichtstrom	3620 lm-c
Modulleistung	24,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 25 °C
Gewicht	1.95 kg

