

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 155.1K3
weiss ~ RAL 9003
LED 3 W 185 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Wandeinbauleuchte mit abgeblendetem Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Zinkdruckguss. Sicherheitsglas, innen mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Farbe weiss. Eine Hohlwanddose mit zwei Befestigungskralen im Lieferumfang der Leuchte enthalten. Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Leuchte für den Einbau in eine Einbaueffnung mit den Abmessungen ø 68 x 65 mm. Leuchtdurchmesser 75 mm, Tiefe 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 3 W 185 lm-h / CIE Flux 10 39 75 84 100 / B11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	185 lm-h
Anschlussleistung	3 W
Lichtausbeute	61.7 lm-h/W
Modullichtstrom	315 lm-c
Modulleistung	1,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	0.26 kg

