

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 155.2K3
Edelstahl-Optik
LED 3 W 185 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Wandeinbauleuchte mit abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Zinkdruckguss. Sicherheitsglas, innen mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Edelstahl. Eine Hohlwanddose mit zwei Befestigungskralen im Lieferumfang der Leuchte enthalten. Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Leuchte für den Einbau in eine Einbaueffnung mit den Abmessungen \varnothing 68 x 65 mm. Leuchtdurchmesser 75 mm, Tiefe 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 3 W 185 lm-h / CIE Flux 10 39 75 84 100 / B11 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 185 lm-h |
| Anschlussleistung | 3 W |
| Lichtausbeute | 61.7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 315 lm-c |
| Modulleistung | 1,9 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | abgeblendet |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 35 °C |
| Gewicht | 0.26 kg |

