

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**B 50 156.2K3**  
Edelstahl-Optik  
LED 2.1 W 113 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



Wandeinbauleuchte mit abgeblender Lichtverteilung. Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Zinkdruckguss. Sicherheitsglas, innen mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Edelstahl. Eine Hohlwanddose mit zwei Befestigungskralen im Lieferumfang der Leuchte enthalten. Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 68 x 65 mm. Leuchtdurchmesser 75 mm, Tiefe 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 2.1 W 113 lm-h / CIE Flux 9 39 73 80 100 / B11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 113 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 2.1 W                        |
| Lichtausbeute      | 53.8 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 160 lm-c                     |
| Modulleistung      | 1 W                          |
| Farbortstabilität  | -                            |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90                     |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                       |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | abgeblendet                                      |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 240 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C                                       |
| Gewicht            | 0.25 kg  |

