

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 163.1K3
weiss ~ RAL 9003
LED 9.5 W 661 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK06

Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 25°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 198'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Farbe weiss. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 95 x 95 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.



h [m]	C0-C180 D [m] 24°	C90-C270..... D [m] 24°	E (0°)
2	0.85	0.85	700
4	1.70	1.70	175
6	2.55	2.55	78
8	3.40	3.40	44
10	4.25	4.25	28

LED 3000 K 9.5 W 661 lm-h 24°/24° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	661 lm-h
Anschlussleistung	9.5 W
Lichtausbeute	69.6 lm-h/W
Modullichtstrom	1205 lm-c
Modulleistung	8,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 198'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-bündelnd
Halbwertwinkel	25 ° Medium (20 – 26 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.85 kg

