

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 166.1K4**  
weiss ~ RAL 9003  
LED 4.1 W 356 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP65 IK06**

Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 38°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Farbe weiss. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 95 x 95 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.



h [m]	C <sub>0</sub> -C <sub>180</sub> D [m] 40°	C <sub>90</sub> -C <sub>270</sub> D [m] 40°	E (0°)
1	0.73	0.73	623
2	1.46	1.46	156
3	2.18	2.18	69
4	2.91	2.91	39
5	3.64	3.64	25

LED 4000 K 4.1 W 356 lm-h 38°/38° / CIE Flux 95 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	356 lm-h
Anschlussleistung	4.1 W
Lichtausbeute	86.8 lm-h/W
Modullichtstrom	470 lm-c
Modulleistung	3 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	symmetrisch-streuend
Halbwertwinkel	38 ° Flood (33 – 45 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	0.85 kg

