

2 cable entries Ø7-10,5mm,  
max. 5x 1,5"  
Connecting terminal 2,5<sup>2</sup>



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 168.1K4**  
weiss ~ RAL 9003  
LED 19.7 W 1797 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



**IP65 IK07**


Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 38°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 113'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 130 x 130 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 38°	C90-C270..... D [m] 38°	E (0°)
2	1.38	1.38	843
4	2.75	2.75	211
6	4.13	4.13	94
8	5.51	5.51	53
10	6.89	6.89	34

LED 4000 K 19.7 W 1797 lm-h 38°/38° / CIE Flux 98 99 100 100 100 / A80 nach DIN ...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1797 lm-h
Anschlussleistung	19.7 W
Lichtausbeute	91.2 lm-h/W
Modullichtstrom	2695 lm-c
Modulleistung	17,5 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 113'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	symmetrisch-streuend
Halbwertwinkel	41 ° Flood (33 – 45 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	1.55 kg

