

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 180.1K4**

samtweiss  
LED 12.5 W 1163 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




Wandaufbauleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 200 x 60 x 120 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben möglich.



LED 4000 K 12.5 W 1163 lm-h / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1163 lm-h
Anschlussleistung	12.5 W
Lichtausbeute	93 lm-h/W
Modullichtstrom	1570 lm-c
Modulleistung	10,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	symmetrisch
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	0.95 kg

