

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 181.1K4**  
samtweiss  
LED 12.5 W 1121 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




Wandaufbauleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 200 x 60 x 120 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben möglich.



LED 4000 K 12.5 W 1121 lm-h / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1121 lm-h                    |
| Anschlussleistung  | 12.5 W                       |
| Lichtausbeute      | 89.7 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 1570 lm-c                    |
| Modulleistung      | 10.2 W                       |
| Farbortstabilität  | -                            |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90                     |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 4000 K                       |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | asymmetrisch                                     |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>170 – 280 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 30 °C                                       |
| Gewicht            | 0.95 kg  |

