

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 216.1K3
weiss ~ RAL 9003
LED 42 W 4760 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahlemem Lichtaustritt. Schutzart IP20 Schutzklasse I.


Freistrahlenes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung weiss. Lichtstreuende Leuchtenabdeckung aus Kunststoff. Abmessungen: 1010 x 85 x 70 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage in jeder Gebrauchslage möglich.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 42 W 4760 lm-h / CIE Flux 36 63 84 79 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4760 lm-h
Anschlussleistung	42 W
Lichtausbeute	113,3 lm-h/W
Modullichtstrom	5540 lm-c
Modulleistung	34,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	2,7 kg

