

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 263K3

weiss ~ RAL 9003
LED 20 W 1609 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20

Wandaufbauleuchte mit freistrahlen- dem Lichtaustritt. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Freistrahlen- des Licht. Mit austausch- baren LED-Modul mit Übertempera- turschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 79'000 Betriebsstun- den. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisstei- le. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Leuchtenarma- tur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Opalglas seidenmatt. Eine Lei- tungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 350 x 100 x 125 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 20 W 1609 lm-h / CIE Flux 29 57 80 50 100 / C22 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1609 lm-h |
| Anschlussleistung | 20 W |
| Lichtausbeute | 72.8 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1880 lm-c |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L70/B50 bei 79'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Lichtaustritt | freistrahlen- d |
| Betriebsspannung | 220 – 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 30 °C |
| Gewicht | 1.5 kg |

