

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 275.6K3**  
samt-schwarz  
LED 134 W 15250 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar



**IP20 IK10**

Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.


Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Farbe samt-schwarz. Innenfarbton samt-kupfer. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Stahlseilaufhängung, Anschlussleitung transparent  $5 \times 0,75 \text{ mm}^2$ . Abmessungen  $\text{Ø} 1300 \times 140 \text{ mm}$ , Gesamtlänge 4000 mm.

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 110°	E (0°)
2	5.71	1399
4	11.43	350
6	17.14	155
8	22.85	87
10	28.56	56

LED 3000 K 134 W 15250 lm-h 110° / CIE Flux 49 80 96 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	15250 lm-h
Anschlussleistung	134 W
Lichtausbeute	113.8 lm-h/W
Modullichtstrom	20320 lm-c
Modulleistung	121,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	46.1 kg

