

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 285.1K27
weiss ~ RAL 9003
LED 3 W 91 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off



Wandeinbauleuchte mit freistrahlernder Lichtverteilung. Schutzklasse I.

Freistrahlerndes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Zinkdruckguss. Sicherheitsglas, innen weiss. Abschlussrahmen Farbe weiss. Eine Hohlwanddose mit zwei Befestigungskrallen im Lieferumfang der Leuchte enthalten. Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen \varnothing 68 x 65 mm. Leuchtendurchmesser 75 mm, Tiefe 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 3 W 91 lm-h / CIE Flux 14 38 67 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	91 lm-h
Anschlussleistung	3 W
Lichtausbeute	30.3 lm-h/W
Modullichtstrom	310 lm-c
Modulleistung	1,9 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.26 kg

