

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**B 50 285.2K3**  
Edelstahl-Optik  
LED 3 W 93 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



Wandeinbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Zinkdruckguss. Sicherheitsglas, innen weiss. Abschlussrahmen Oberfläche Edelstahl. Eine Hohlwanddose mit zwei Befestigungskrallen im Lieferumfang der Leuchte enthalten. Netzanschlussleitung bis  $\varnothing$  10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen  $\varnothing$  68 x 65 mm. Leuchtendurchmesser 75 mm, Tiefe 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 3 W 93 lm-h / CIE Flux 14 38 67 50 100 / C11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	93 lm-h
Anschlussleistung	3 W
Lichtausbeute	31 lm-h/W
Modullichtstrom	315 lm-c
Modulleistung	1,9 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.26 kg

