

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 303PK3

weiss ~ RAL 9003
LED 26.7 W 3144 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 320 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 26.7 W 3144 lm-h / CIE Flux 40 70 89 83 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3144 lm-h
Anschlussleistung	26.7 W
Lichtausbeute	117.8 lm-h/W
Modullichtstrom	3760 lm-c
Modulleistung	23.1 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	2.9 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

