



LED 3000 K 147 W 16223 lm-h / CIE Flux 34 61 82 69 100 / B21 nach DIN 5040



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 401.1K3**  
weiss ~ RAL 9003  
LED 147 W 16223 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar



Pendelleuchte mit freistrahlemem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 111'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe weiss. Lichtstreuende Leuchtenabdeckung aus Kunststoff. 2 Stahlseil-aufhängungen, Anschlussleitung weiss 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Leuchtdurchmesser 80 x 2000 mm, Gesamtlänge 2000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtone bzw. in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 16223 lm-h                    |
| Anschlussleistung  | 147 W                         |
| Lichtausbeute      | 110.4 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 20100 lm-c                    |
| Modulleistung      | 129,6 W                       |
| Farbstabilität     | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90                      |
| Lichtstromerhalt   | L70/B50 bei 111'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Lichtaustritt      | freistrahler                     |
| Lichtverteilung    | freistrahler                     |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 30 °C                       |
| Gewicht            | 6.5 kg                           |

