



LED 3000 K 147 W 16223 lm-h / CIE Flux 34 61 82 69 100 / B21 nach DIN 5040



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 401.2K3

Material Aluminium
LED 147 W 16223 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



Pendelleuchte mit freistrahlemendem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Freistrahlenendes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 111'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Aluminium matt. Lichtstreuende Leuchtenabdeckung aus Kunststoff. 2 Stahlseilaufhängungen, Anschlussleitung schwarz 5 x 0,75 mm². Leuchendurchmesser 80 x 2000 mm, Gesamtlänge 2000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen bzw. in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	16223 lm-h
Anschlussleistung	147 W
Lichtausbeute	110.4 lm-h/W
Modullichtstrom	20100 lm-c
Modulleistung	129,6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 111'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlernd
Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	6,5 kg

