

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 434.1K3

weiss ~ RAL 9003
LED 19.5 W 2264 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20

Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-streuender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 32°. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslbensdauer von 170.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Einbaugehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, mit 2 Befestigungsfedern. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. Hybrid Optics®. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Farbe weiss. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für Netzteil, on/off oder DALI. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 146 x 105 mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 5-25 mm. Abmessungen Ø 155 x 105 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.



h [m]	D [m] 34°	E (0°)
2	1.22	1309
4	2.45	327
6	3.67	145
8	4.89	82
10	6.11	52

LED 3000 K 19.5 W 2347 lm-h 34° 13153M / CIE Flux 97 100 100 100 / A80 nac...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2264 lm-h
Anschlussleistung	19.5 W
Lichtausbeute	116.1 lm-h/W
Modullichtstrom	2850 lm-c
Modulleistung	16,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 170'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-streuend
Halbwertwinkel	35 ° Flood (33 – 45 °)
Betriebsgerät	extern, separat bestellen
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	0.89 kg

