
neuco

GENIUS Tiefstrahler







QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 487.1K3

Chrom-Optik LED 19.5 W 2269 lm-h 3000 K DALI-Konverter steuerbar










IP20 IK07

Deckenaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und symmetrischbündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 14°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200°000 Betriebsstunden. 20-jährine Nachliefergarantie von mindestens 200'000 Betriebs-stunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Ver-schleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtweiss. Opti-sche Silikonlinse. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Si-cherheitsglas. Abschlussring Oberflä-che Chrom. Abmessungen Ø 135 x 125 mm. mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 14.2°	E (0°)
3	0.75	2288
6	1.49	572
9	2.24	254
12	2.99	143
15	3.74	92

LED 3000 K 19.5 W 2269 lm-h 14.8° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2269 lm-h
Anschlussleistung	19.5 W
Lichtausbeute	119.4 lm-h/W
Modullichtstrom	2850 lm-c
Modulleistung	16,8 W
Farbortstabilität	_
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	symmetrisch-bündelnd
Halbwertwinkel	15 ° Spot (11 – 16 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 25 °C
Gewicht	1.25 kg

