

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 492.5K3**  
 Chrom-Optik  
 LED 13.7 W 1526 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




**IP20**

Deckenaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und asymmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 64/68°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtschwarz. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinaluminium. Sicherheitsglas mattiert. Abschlussring Oberfläche Chrom. Abmessungen Ø 120 x 115 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 13.7 W 1526 lm-h / CIE Flux 60 89 98 100 100 / A50 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1526 lm-h
Anschlussleistung	13.7 W
Lichtausbeute	111.4 lm-h/W
Modullichtstrom	2025 lm-c
Modulleistung	11,5 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	asymmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	64 ° / 68 ° Oval Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 25 °C
Gewicht	0.95 kg

