

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 497K27**  
weiss ~ RAL 9003  
LED 21.8 W 2014 lm-h 2700 K  
DALI-Konverter steuerbar




Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahlemem Lichtaustritt. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 450 x 100 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 2700 K 21.8 W 2014 lm-h / CIE Flux 36 65 85 75 100 / B31 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2014 lm-h                    |
| Anschlussleistung  | 21.8 W                       |
| Lichtausbeute      | 92.4 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 3110 lm-c                    |
| Modulleistung      | 19,2 W                       |
| Farbortstabilität  | -                            |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90                     |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 2700 K                       |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt      | freistrahlend                                    |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 275 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C                                       |
| Gewicht            | 1.9 kg   |

