

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**B 50 567.2K27**  
Edelstahl-Optik  
LED 13.5 W 1333 lm-h 2700 K  
Konverter schaltbar on/off



Deckenaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss. Oberfläche Edelstahl. Kristallglas teilmattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Leuchtdurchmesser 135 mm, Höhe 80 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 13.5 W 1333 lm-h / CIE Flux 54 85 97 90 100 / A53 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1333 lm-h
Anschlussleistung	13.5 W
Lichtausbeute	98.7 lm-h/W
Modullichtstrom	1665 lm-c
Modulleistung	11,5 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	breitstreuend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	1.3 kg

