

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 595.1K3

weiss ~ RAL 9003
LED 14.6 W 1465 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20


Wandaufbauleuchte mit freistrahlen- dem Lichtaustritt. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Freistrahlen- des Licht. Mit austausch- barem LED-Modul mit Übertempera- turschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebs- stunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Ver- schleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI- steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Metall. Oberflä- che Farbe weiss. Mundgeblasenes dreischichtiges Opalglas. Abmessun- gen: 80 x 410 x 115 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur in gezeigter Gebrauchs- lage vornehmen.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 14.6 W 1465 lm-h / CIE Flux 14 38 67 49 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1465 lm-h
Anschlussleistung	14.6 W
Lichtausbeute	100.3 lm-h/W
Modullichtstrom	2020 lm-c
Modulleistung	12.2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	1.6 kg

