

QR-Code  
scannen und auf  
www.neuco.ch  
mehr über diesen  
Artikel erfahren

**B 50 604.1K4**  
samtweiss  
LED 26.3 W 2556 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




IP20

Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem  
Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Streuende rotationssymmetrische  
Lichtstärkeverteilung. Zweiseitiger  
Lichtaustritt. Halbstreuwinkel 41°. Mit  
austauschbarem LED-Modul mit Über-  
temperaturschutz und einer Lebenser-  
wartung von mindestens 200'000 Be-  
triebsstunden. 20-jährige Nachliefer-  
garantie auf das LED-Modul und die  
Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DA-  
LI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.  
Schutzklasse I. Leuchtgehäuse aus  
Metall, Oberfläche Einbrennlackierung  
samtweiss. Reflektor aus eloxiertem  
Reinstaluminium. Sicherheitsglas. Eine  
Leitungseinführung für Netzanschluss-  
leitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5  
mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 135 x 295 x 180  
mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®  
werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 26.3 W 2556 lm-h / CIE Flux 97 100 100 50 100 / C84 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2556 lm-h
Anschlussleistung	26.3 W
Lichtausbeute	97.2 lm-h/W
Modullichtstrom	3520 lm-c
Modulleistung	23 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	zweiseitig
Halbwertwinkel	35 ° Flood (33 – 45 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	2.65 kg

