

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 608.3K3

Chrom-Optik
LED 14.6 W 1325 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP44 IK03

Wandaufbauleuchte mit freistrahler-der Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahlen- des Licht. Mit austausch- baren LED-Modul mit Über-temper- aturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstun- den. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisstei- le. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuch- tengehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Chrom. Mund- geblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durch- verdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 mm². Ab- messungen: 500 x 90 x 80 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage horizontal oder vertikal mög- lich.



LED 3000 K 14.6 W 1325 lm-h / CIE Flux 14 38 67 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1325 lm-h
Anschlussleistung	14.6 W
Lichtausbeute	90.8 lm-h/W
Modullichtstrom	1880 lm-c
Modulleistung	12.4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	2.2 kg

