

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 646.2K3
Edelstahl-Optik
LED 16 W 985 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahlemem Lichtaustritt. Schutzart IP64, staubdicht und spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 145'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Edelstahl. Mundgeblasenes Kristall-Opalglas mit Gewinde. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 260 mm, Höhe 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 16 W 985 lm-h / CIE Flux 44 75 93 91 100 / A41 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 985 lm-h |
| Anschlussleistung | 16 W |
| Lichtausbeute | 61.6 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 2255 lm-c |
| Modulleistung | 13,8 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | B50 bei 145'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | freistrahlend |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 30 °C |
| Gewicht | 3.21 kg |

