
## neuco

## Decken- und Wandaufbauleuchte







QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 648.2K3 Edelstahl-Optik LED 16 W 1231 lm-h 3000 K Konverter schaltbar on/off








IP64

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahlendem Lichtaustritt. Schutzart IP64, staubdicht und spritzwassergeschutzt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 145'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Edelstahl.
Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur
Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtendurchmesser 260 mm, Höhe 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 16 W 1231 lm-h / CIE Flux 44 76 93 93 100 / A41 nach DIN 5040

## Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1231 lm-h
Anschlussleistung	16 W
Lichtausbeute	76.9 lm-h/W
Modullichtstrom	2255 lm-c
Modulleistung	13,8 W
Farbortstabilität	_
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 145'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	1.95 kg

