



LED 3000 K 18.5 W 1950 lm-h / CIE Flux 45 76 93 89 100 / B43 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1950 lm-h
Anschlussleistung	18.5 W
Lichtausbeute	105.4 lm-h/W
Modullichtstrom	2440 lm-c
Modulleistung	16 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 179'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	1.94 kg

Decken- und Wandaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 179'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchendurchmesser 360 mm, Höhe 85 mm.

5 Jahre Garantie.



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 653.1PK3
weiss ~ RAL 9003
LED 18.5 W 1950 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

