

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 657K3
weiss ~ RAL 9003
LED 45 W 4324 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 117'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Metall, Oberfläche Einbrennlackierung weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gleitriegelverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 390 mm, Tiefe 120 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 45 W 4324 lm-h / CIE Flux 40 70 89 83 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4324 lm-h
Anschlussleistung	45 W
Lichtausbeute	96.1 lm-h/W
Modullichtstrom	6660 lm-c
Modulleistung	40,4 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 117'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	4.25 kg

