

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 791.1K3
samtwarz
LED 134 W 15500 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Deckenaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtwarz. Innenfarbton weiss. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Leuchtdurchmesser 1300 mm, Höhe 200 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 110° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 2 | 5.71 | 1422 |
| 4 | 11.43 | 356 |
| 6 | 17.14 | 158 |
| 8 | 22.85 | 89 |
| 10 | 28.56 | 57 |

LED 3000 K 134 W 15500 lm-h 110° / CIE Flux 49 80 96 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 15500 lm-h |
| Anschlussleistung | 134 W |
| Lichtausbeute | 115.7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 20320 lm-c |
| Modulleistung | 121,6 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Lichtaustritt | nach unten gerichtet |
| Lichtverteilung | abgeblendet |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C |
| Gewicht | 57.4 kg |

