

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 795.2K3
 samtweiss
 LED 134 W 16203 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Deckenaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtweiss. Innenfarbton aluminium matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Leuchtdurchmesser 1300 mm, Höhe 200 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 110°	E (0°)
2	5.71	1487
4	11.43	372
6	17.14	165
8	22.85	93
10	28.56	59

LED 3000 K 134 W 16203 lm-h 110° / CIE Flux 49 80 96 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	16203 lm-h
Anschlussleistung	134 W
Lichtausbeute	117.2 lm-h/W
Modullichtstrom	20320 lm-c
Modulleistung	121,6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	57.4 kg

