

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 795.4K3**  
samtweiss  
LED 134 W 15885 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar




Deckenaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungsbetriebsdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton samtmesing. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Leuchtdurchmesser 1300 mm, Höhe 200 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 110°	E (0°)
2	5.71	1458
4	11.43	364
6	17.14	162
8	22.85	91
10	28.56	58

LED 3000 K 134 W 15885 lm-h 110° / CIE Flux 49 80 96 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	15885 lm-h
Anschlussleistung	134 W
Lichtausbeute	114.9 lm-h/W
Modullichtstrom	20320 lm-c
Modulleistung	121,6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	57.4 kg

