

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**B 50 813.1K3**  
samtsschwarz  
LED 9.8 W 660 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-streuender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse II.

Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 105'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit externem LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse II. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss. Reflektor Innenfarbton weiss. Lichtstreuende Scheibe. Abschlussring Farbe samtsschwarz. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 100 x 75 mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 5-30 mm. Abmessungen Ø 108 x 72 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 58°	E (0°)
1	1.11	553
2	2.22	138
3	3.33	61
4	4.43	35
5	5.54	22

LED 3000 K 9.8 W 660 lm-h 58° / CIE Flux 71 90 97 100 100 / A60 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	660 lm-h
Anschlussleistung	9.8 W
Lichtausbeute	67.3 lm-h/W
Modullichtstrom	1180 lm-c
Modulleistung	7.8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 105'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	symmetrisch-streuend
Halbwertwinkel	58 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.35 kg

