



LED 3000 K 26.5 W 2868 lm-h / CIE Flux 25 50 75 56 100 / C12 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2868 lm-h
Anschlussleistung	26.5 W
Lichtausbeute	108.2 lm-h/W
Modullichtstrom	3450 lm-c
Modulleistung	23 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 150'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.5 kg



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 820.4PK3**

Messing-Optik  
LED 26.5 W 2868 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar



Pendelleuchte mit freistrahrender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Freistrahlenendes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 150'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Messing. Kunststoffkugel weiss. Leitungspendel 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> mit einem Stahlseil, Farbe weiss. Kugeldurchmesser 250 mm, Gesamtlänge 2000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

