



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 826.4PK3
 Messing-Optik
 LED 39.5 W 4098 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar



Pendelleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 120'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse, Rohrpendel und Baldachin aus Metall. Oberfläche Messing. Kunststoffkugel weiss. Kugeldurchmesser 300 mm, Gesamtlänge 1850 mm.

5 Jahre Garantie.
 Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.
 PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

LED 3000 K 39.5 W 4098 lm-h / CIE Flux 25 50 75 55 100 / C12 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4098 lm-h
Anschlussleistung	39.5 W
Lichtausbeute	103.7 lm-h/W
Modullichtstrom	5100 lm-c
Modulleistung	35.5 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 120'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	3.26 kg

