

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 885.1K4**  
samtweiss  
LED 240 W 20880 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



Pendelleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.


Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbaren LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 195'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 50-60 Hz. Ringkrone und Baldachin aus Aluminium. Zylindrische Leuchtenkörper aus Aluminiumguss. Oberfläche Farbe samtweiss. Mundgeblasenes seidenmattes dreischichtiges Opalglas mit Gewinde. 12 Zylinder Ø 120 mm. 4 Stahlseilaufhängungen, Anschlussleitung weiss 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Abmessungen Ø 3000 x 345 mm, Gesamtlänge 6000 mm.

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen, in Sonderlängen, als Kombination verschiedener Kronendurchmesser bzw. mit getrennt steuerbarem Direkt- und Indirektlichtanteil lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 240 W 20880 lm-h / CIE Flux 71 90 97 50 100 / C64 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	20880 lm-h
Anschlussleistung	240 W
Lichtausbeute	87 lm-h/W
Modullichtstrom	30600 lm-c
Modulleistung	388,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	B50 bei 195'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	zweiseitig
Lichtverteilung	breitstreuend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	53.5 kg

