

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 888.4K3**

Chrom-Optik  
LED 240 W 20664 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar



**IP20**

Pendelleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt und streuender Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.


12 Leuchtenzylinder dir./indir.  
Aluguss, aussen samtweiss, innen messing matt.  
Abschlussring, Chrom.  
Ringkrone und Baldachin Aluminium, Sichtfläche samtweiss.  
LED-Module, warmweiss. CRI >90.  
Konverter DALI im Baldachin.  
4 Stahlseile. Leitung weiss.

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt.

Auf Anfrage in Sonderlängen, als Kombination verschiedener Kronendurchmesser bzw. mit getrennt steuerbarem Direkt- und Indirektlichtanteil lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 240 W 20664 lm-h / CIE Flux 93 99 100 50 100 / C84 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	20664 lm-h
Anschlussleistung	240 W
Lichtausbeute	91.5 lm-h/W
Modullichtstrom	30120 lm-c
Modulleistung	388,8 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	B50 bei 195'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	zweiseitig
Lichtverteilung	streuend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	43.6 kg

