

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**B 50 893.6K3**  
LED 31.5 W 2359 lm-h 3000 K



Deckeneinbauleuchte mit rotations-symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Innenfarbton kupfer matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, transluzent-weiss mit Bajonettverschluss. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für Netzteil, on/off oder DALI. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 380 x 150 mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 9-25 mm. Abmessungen Ø 392 x 150 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 102°	E (0°)
1	2.47	834
2	4.94	209
3	7.41	93
4	9.88	52
5	12.35	33

LED 3000 K 31.5 W 2359 lm-h 102° / CIE Flux 53 85 98 100 100 / A50 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2359 lm-h
Anschlussleistung	31.5 W
Lichtausbeute	64 lm-h/W
Modullichtstrom	4305 lm-c
Modulleistung	27,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Betriebsgerät	<b>extern, separat bestellen</b>
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	2.1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

