

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 894.4K3
LED 47.6 W 3545 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Deckeneinbauleuchte mit rotations-symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 112'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Innenfarbton messing matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, transluzent-weiss mit Bajonetverschluss. 2 Anschlussleitungen mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für Netzteil, on/off oder DALI. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 450 x 165 mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 9-25 mm. Abmessungen Ø 465 x 165 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 104°	E (0°)
1	2.56	1383
2	5.12	346
3	7.68	154
4	10.24	86
5	12.80	55

LED 3000 K 47.6 W 3545 lm-h 104° / CIE Flux 52 83 97 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3545 lm-h
Anschlussleistung	47.6 W
Lichtausbeute	61.6 lm-h/W
Modullichtstrom	6135 lm-c
Modulleistung	42,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 112'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Betriebsgerät	extern, separat bestellen
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	3.1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

