

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 913.4K3
 samtschwarz
 LED 25.8 W 699 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Wandaufbauleuchte mit allseitigem Lichtaustritt 360° und abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Lichtaustritt 360°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 150'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtschwarz. Innenfarbton messing matt. Kunststoffabdeckung transluzentweiss. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Leuchtdurchmesser 500 mm, Tiefe 400 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 25.8 W 699 lm-h / CIE Flux 41 67 85 69 100 / B32 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	699 lm-h
Anschlussleistung	25.8 W
Lichtausbeute	29.9 lm-h/W
Modullichtstrom	3655 lm-c
Modulleistung	23.1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 150'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	allseitig 360°
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	4.5 kg

