


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

Tischleuchte mit streuender Lichtverteilung.  
Schutzklasse I.  
5 Jahre Garantie.

**B 50 916.4K3.T12**  
samtschwarz  
LED 13,5 W 1035 lm-h 3000 K  
switchDIM Konverter dimmbar



5	3.25	68
4	2.60	107
3	1.95	190
2	1.30	427
1	0.65	1708
h [m]	D [m] 36°	E (0°)

LED 3000 K 13,5 W 1035 lm-h 36° / CIE Flux 0 0 0 100 / E84 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1035 lm-h
Anschlussleistung	13,5 W
Lichtausbeute	76,7 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	11,5 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	streuend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1,8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

