


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

Tischleuchte mit streuender Lichtverteilung.
Schutzklasse I.
5 Jahre Garantie.

B 50 916.6K3.T12
samtschwarz
LED 13,5 W 1029 lm-h 3000 K
switchDIM Konverter dimmbar



5	4.04	60
4	3.23	94
3	2.42	168
2	1.62	378
1	0.81	1511
h [m]	D [m] 44°	E (0°)

LED 3000 K 13,5 W 1029 lm-h 44° / CIE Flux 0 0 0 100 / E84 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1029 lm-h
Anschlussleistung	13,5 W
Lichtausbeute	76,2 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	11,5 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	streuend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1,8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

