

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 953.2K3**  
samtsschwarz  
LED 14.7 W 1088 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 180'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, DALI steuerbar, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtsschwarz. Innenfarbton aluminium matt. Kunststoffabdeckung transluzent-weiss. Leitungspendel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 200 x 225 mm, Gesamtlänge 2000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 68°	E (0°)
1	1.35	749
2	2.70	187
3	4.05	83
4	5.40	47
5	6.75	30

LED 3000 K 14.7 W 1088 lm-h 68° / CIE Flux 73 91 98 100 100 / A60 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1088 lm-h
Anschlussleistung	14.7 W
Lichtausbeute	74 lm-h/W
Modullichtstrom	1940 lm-c
Modulleistung	12,3 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 180'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

