

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 958.2K3
 samtweiss
 LED 12.3 W 845 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar



Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 170'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton aluminium matt. Kunststoffabdeckung transluzent-weiss. Leitungspendel 2 x 0,5 mm², Farbe weiss. Abmessungen Ø 145 x 170 x 1500 mm

5 Jahre Garantie.
 Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.
 PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 70° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 1.40 | 575 |
| 2 | 2.80 | 144 |
| 3 | 4.20 | 64 |
| 4 | 5.60 | 36 |
| 5 | 7.00 | 23 |

LED 3000 K 12.3 W 845 lm-h 76° / CIE Flux 73 92 98 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 845 lm-h |
| Anschlussleistung | 12.3 W |
| Lichtausbeute | 68.7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1450 lm-c |
| Modulleistung | 1 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 170'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | nach unten gerichtet |
| Lichtverteilung | abgeblendet |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C |
| Gewicht | 0.65 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

