

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 958.6K3
samtweiss
LED 12.3 W 685 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 170'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton kupfer matt. Kunststoffabdeckung transluzentweiss. Leitungspendel 2 x 0,5 mm², Farbe weiss. Abmessungen Ø 145 x 170 x 1500 mm

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 68° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 1.35 | 520 |
| 2 | 2.70 | 130 |
| 3 | 4.05 | 58 |
| 4 | 5.40 | 32 |
| 5 | 6.75 | 21 |

LED 3000 K 12.3 W 685 lm-h 68° / CIE Flux 80 96 100 100 100 / A70 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 685 lm-h |
| Anschlussleistung | 12.3 W |
| Lichtausbeute | 55.7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1450 lm-c |
| Modulleistung | 1 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 170'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | nach unten gerichtet |
| Lichtverteilung | abgeblendet |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C |
| Gewicht | 0.65 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

