

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 959.4K3
 samtweiss
 LED 14.7 W 985 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 180'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, DALI steuerbar, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtweiss. Innenfarbton messing matt. Kunststoffabdeckung transluzent-weiss. Leitungspendel 2 x 0,75 mm², Farbe weiss. Abmessungen Ø 200 x 225 mm, Gesamtlänge 2000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 68°	E (0°)
1	1.35	699
2	2.70	175
3	4.05	78
4	5.40	44
5	6.75	28

LED 3000 K 14.7 W 985 lm-h 68° / CIE Flux 76 94 99 100 100 / A70 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	985 lm-h
Anschlussleistung	14.7 W
Lichtausbeute	67 lm-h/W
Modullichtstrom	1940 lm-c
Modulleistung	12,3 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 180'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

